



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Kompletanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet

- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss seitlich

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	10–1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l
Große Spülmenge	4.5 / 6 l
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9.6 l/min
Mindestfließdruck für	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm

- Manschette aus EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, \varnothing 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Wasseranschlusset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm

INFO

- Stand-WC-Keramiken zur wandbündigen Montage finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de/unterlagen

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>VE1</i> <i>St</i>
131.003.TD.5 Neu	Front: weiß / Glas satiniert Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6	1

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2026