



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Zum Erstellen von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen und Traversen
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Für Decken mit einer Neigung bis 50°
- Für Deckenabsenkungen bis 25 mm
- Für Wandhöhen bis 4 m

**EIGENSCHAFTEN**

- Werkzeuglos montierbar
- Verzinkt
- Korrosionsbeständig
- Teleskopisch höhenverstellbar um maximal 60 cm
- Keine Anbindung an rückwärtiger Wand oder Installationswand erforderlich
- Befestigung der Geberit Duofix Elemente am Ständer ohne Zusatzteile

**TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff Stahl

**INFO**

- Bei Deckenabsenkungen von 5–25 mm mit Brand- und Schallschutzanforderungen ist das Set Paneelstreifen verleimt (Art.-Nr. 111.288.00.1) zu verwenden

| Art.-Nr.     | B<br>cm | H<br>cm | h<br>cm | T<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|
| 111.086.00.1 | 5       | 260–320 | 251     | 5       | 1          | 4          | 56         |