
Family Guide

nextVIT Waschtisch-Element Wasserzähler-strecke WZ2 Rotguss

v 1.01

MEPA powered by REHAU



Allgemeine Hinweise

Diese Family Guide dient als ergänzendes Dokument zu der Revit Familie „nextVIT Waschtisch-Element Wasserzählerstrecke WZ2 Rotguss” (Artikelnummer 521027) und beschreibt den Funktionsumfang dieser Familie.


Alle Benutzereinstellungen werden über die Exemplarparameter der Familie gesteuert und sind unter „Bemaßungen“ und „Text“ gruppiert. Zusätzliche Informationen zu dem Produkt und der Familie sind unter „Daten“ gruppiert.

Platzierungsebene der Familie kann die Oberkante des Fertig- oder Rohfußbodens sein.


Die Familie darf in der Bearbeitung nicht gespiegelt werden. Eine Spiegelung kann zur Folge haben, dass ein Einbau an der gewünschten Stelle nicht mehr möglich ist.

Optionale Elektro- oder Wasseranschlüsse (z.B. bei Verwendung von netzbetriebenen Armaturen) können nicht dargestellt werden und müssen manuell hinzugefügt werden.

Das Lieferprogramm entspricht dem deutschen Markt und kann in anderen Ländern abweichen.



Selektieren Sie die Komponente, welche angepasst werden soll:



Wandhalter

Bolzen

Wasseranschluss

Ablaufbogen

Hauptabmessungen


Zubehör

Schienenmontage


Warnungen/Hinweise

Bauteilliste

Level of Geometry



Floor buildup




Depth

Hauptabmessungen


Bemaßungen	
-- MAIN DIMENSIONS --	
Depth	150.0
Floor buildup	0.0
Reference TOS	☐
Wall cover thickness	35.0
-- BOLT --	
Bolt height	800.0
Bolt height rough	800.0
Bolt spacing 280 mm	☑
Bolt spacing variable	☐
Bolt spacing	240.0
-- WATER CONNECTION --	
Water connection height	590.0
Water connection flow rate in	0.0000 m^3/h
Water connection flow rate out	0.0000 m^3/h
-- WALL BRACKET --	
Wall bracket type<Außenanlagen>	EasyConnect : --
Wall bracket column extension horiz...	☐
-- DRAIN --	
Drain flow rate	0.0000 m^3/h

Zurück zur Übersicht






Bolt height



Bolt spacing 280 mm



Bolt spacing variable


Bolzen

Bemaßungen	
-- MAIN DIMENSIONS --	
Depth	150.0
Floor buildup	0.0
Reference TOS	☐
Wall cover thickness	35.0
-- BOLT --	
Bolt height	800.0
Bolt height rough	800.0
Bolt spacing 280 mm	☑
Bolt spacing variable	☐
Bolt spacing	240.0
-- WATER CONNECTION --	
Water connection height	590.0
Water connection flow rate in	0.0000 m^3/h
Water connection flow rate out	0.0000 m^3/h
-- WALL BRACKET --	
Wall bracket type<Außenanlagen>	EasyConnect : --
Wall bracket column extension horiz...	☐
-- DRAIN --	
Drain flow rate	0.0000 m^3/h

Zurück zur Übersicht








Water connection rail height

Mit dem Parameter „Water connection flow rate“ lässt sich der Volumenstrom [m³/h] des Wasserzulaufs einstellen.





Water connection flow rate

Wasseranschluss


Bemaßungen	
-- MAIN DIMENSIONS --	
Depth	150.0
Floor buildup	0.0
Reference TOS	☐
Wall cover thickness	35.0
-- BOLT --	
Bolt height	800.0
Bolt height rough	800.0
Bolt spacing 280 mm	☑
Bolt spacing variable	☐
Bolt spacing	240.0
-- WATER CONNECTION --	
Water connection height	590.0
Water connection flow rate in	0.0000 m³/h
Water connection flow rate out	0.0000 m³/h
-- WALL BRACKET --	
Wall bracket type<Außenanlagen>	EasyConnect : --
Wall bracket column extension horiz...	☐
-- DRAIN --	
Drain flow rate	0.0000 m³/h

Zurück zur Übersicht






Wall bracket column extension horizontal




EasyConnect




ECO



Rail installation



Hanger bolt




Corner installation

Wall bracket type

Wandhalter

Bemaßungen	
-- MAIN DIMENSIONS --	
Depth	150.0
Floor buildup	0.0
Reference TOS	☐
Wall cover thickness	35.0
-- BOLT --	
Bolt height	800.0
Bolt height rough	800.0
Bolt spacing 280 mm	☑
Bolt spacing variable	☐
Bolt spacing	240.0
-- WATER CONNECTION --	
Water connection height	590.0
Water connection flow rate in	0.0000 m^3/h
Water connection flow rate out	0.0000 m^3/h
-- WALL BRACKET --	
Wall bracket type<Außenanlagen>	EasyConnect : --
Wall bracket column extension horiz...	☐
-- DRAIN --	
Drain flow rate	0.0000 m^3/h

Zurück zur Übersicht




Mit dem Parameter „Drain flow rate“ lässt sich der Volumenstrom [m³/h] des Wasserablaufs einstellen.

Drain flow rate

Ablauf

Bemaßungen	
-- MAIN DIMENSIONS --	
Depth	150.0
Floor buildup	0.0
Reference TOS	☐
Wall cover thickness	35.0
-- BOLT --	
Bolt height	800.0
Bolt height rough	800.0
Bolt spacing 280 mm	☑
Bolt spacing variable	☐
Bolt spacing	240.0
-- WATER CONNECTION --	
Water connection height	590.0
Water connection flow rate in	0.0000 m³/h
Water connection flow rate out	0.0000 m³/h
-- WALL BRACKET --	
Wall bracket type<Außenanlagen>	EasyConnect : --
Wall bracket column extension horiz...	☐
-- DRAIN --	
Drain flow rate	0.0000 m³/h

Zurück zur Übersicht





Generic SanilineDolphin Saniline Style

Faucet type


Die Parameter „Mains operation/Battery powered“ steuern die Stromversorgung der elektronisch gesteuerten Armaturen Saniline Dolphin und Saniline Style.

Im Falle einer „Generic“ Armatur, hat diese Einstellung keinen Einfluss.

Mains operation/Battery powered

Armatur

-- FAUCET --	
Faucet type<Hinweisschilder>	Faucet : Generic
Faucet visibilty	☑
Mains operation	☐
Battery powered	☑
Water supply<Lager>	Water supply : Warm and cold wa...
-- ACCESSORIES --	
Enhanced sound insulation	☐
Generic washbasin	☑
Sound insulation mat	☐
Shut-off valve	☐
Sanicontrol power supply unit	☐




Faucet visibilty

Der Parameter „Water supply“ kann zwischen einer Wasserversorgung durch Warm-/Kaltwasser, vorgemischt oder eines Elektro-Speicher-Wassererwärmers regeln.


Im Falle einer „Generic“ Armatur, hat diese Einstellung keinen Einfluss.

Water supply

Zurück zur Übersicht



Bei Aktivierung des Parameters „enhanced sound insulation“, wird die Familie automatisch konfiguriert, um einen erhöhten Schallschutz zu erfüllen. Ein erhöhter Schallschutz ist mit einer Stockschrauben Montage (Wall bracket type: hanger bolt) nicht möglich.



Enhanced sound insulation


Sonstiges Zubehör kann durch die Ja/Nein Parameter hinzugefügt werden. Nicht jedes Zubehör ist im Modell sichtbar, wird aber dennoch in der Bauteilliste mit aufgelistet.

Accessories

Zubehör


-- FAUCET --	
Faucet type<Hinweisschilder>	Faucet : Generic
Faucet visibilty	☑
Mains operation	☐
Battery powered	☑
Water supply<Lager>	Water supply : Warm and cold wa...
-- ACCESSORIES --	
Enhanced sound insulation	☐
Generic washbasin	☑
Sound insulation mat	☐
Shut-off valve	☐
Sanicontrol power supply unit	☐


Durch den Parameter „Generic washbasin“ wird ein Waschtisch aktiviert. Es handelt sich hierbei um einen generischen Waschtisch, welcher nicht in der Bauteilliste berücksichtigt wird.



Generic washbasin

Zurück zur Übersicht





Wird als „Wall bracket type“ (Wandhalter) „Rail installation“ gewählt, wird die Familie automatisch konfiguriert, um das Element in einem MEPA-Schienensystem einzubauen.

Hierbei werden folgende Parameter wie folgt voreingestellt und können somit nicht mehr eingestellt werden:

Stellfuß mit Montagelasche


Der Stellfuß erhält bei Bedarf eine Montagelasche und jegliche Schallplättchen unter dem Stellfuß entfallen. Ebenso wird der Stellfuß mit einem Versatz von 38 mm nach oben positioniert, um das System auf einer MEPA-Schiene montieren zu können.

Im Falle der Schienenmontage, wird der Parameter „Enhanced sound insulation“ automatisch deaktiviert. Im Falle einer Schienenmontage, erfolgt die Schallentkopplung über den Einbau der Schienen.

Schienenmontage

Bemaßungen	
-- MAIN DIMENSIONS --	
Depth	150.0
Floor buildup	0.0
Reference TOS	☐
Wall cover thickness	35.0
-- BOLT --	
Bolt height	800.0
Bolt height rough	800.0
Bolt spacing 280 mm	☑
Bolt spacing variable	☐
Bolt spacing	240.0
-- WATER CONNECTION --	
Water connection height	590.0
Water connection flow rate in	0.0000 m^3/h
Water connection flow rate out	0.0000 m^3/h
-- WALL BRACKET --	
Wall bracket type<Außenanlagen>	Rail installation : --
Wall bracket column extension horiz...	☐
-- DRAIN --	
Drain flow rate	0.0000 m^3/h


Zurück zur Übersicht



Warnungen und Hinweise

Warnungen

Invalid value for "Floor buildup". Valid values depend on the wall bracket used:
EasyConnect/Object/Rail installation: 0 - 480 mm
Hanger bolts/Corner installation: 0 - 240 mm.



Warnsymbol

Sollten Parameterwerte der Familie nicht umsetzbar sein, erscheint eine Warnungsmeldung im Grundriss und ein Warnsymbol. Die Warnungsmeldung gibt eine Beschreibung der Warnung aus. Ungültige Werte werden automatisch auf mögliche Maximal- oder Minimal-Werte angepasst. Warnmeldung und Warnsymbol verschwinden, sobald die Parameterwerte korrigiert wurden.

Installationshinweise


Installation notes:
A washbasin and a trap is not included in the scope of delivery and must be provided separately.
A faucet is not included in the scope of delivery and must be provided separately.

Der Parameter „Installation notes“ steuert die Sichtbarkeit von Installationshinweisen in der Grundrissdarstellung.

Installationshinweise weisen auf Themen hin, die für Bestellung und Montage relevant sind.


Zum Beispiel, dass eine Stützenverlängerung verwendet wird oder im Falle einer Schieneninstallation die Schallentkopplung über den Einbau der Schienen erfolgt.

Über den Typenparameter „Language“ ist es möglich die Sprache der Warnungen und Hinweise zu ändern.




Warnsymbol

Text	
Installation notes	☐



Zurück zur Übersicht



Bauteilliste

Mithilfe von Bauteillisten, kann eine Bestellliste zu den voreingestellten MEPA-Familien erstellt werden. Hierzu empfiehlt es sich, die gemeinsam genutzten Parameter der MEPA als Projektparameter hinzuzufügen.

Über diese Parameter können folgende Informationen abgerufen werden:

- Artikelnamen
- Artikelnummern
- Bestellmenge
- Artikelbeschreibungen
- Gewicht

<nextVIT Order list>


A	B	C
MEPA_Name	MEPA_ID	MEPA_Order Quant
nextVIT WC-Element Typ A31 Systembauhöhe 120	514105	1
nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie Systembauhöhe 120	521016	1
nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie Systembauhöhe 120 Möbelwaschtisch	521022	1
nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie Systembauhöhe 120 Wasserzählerstreck	521027	1
nextVIT Waschtisch-Element Wandbatterie/Ausgussbecken Systembauhöhe 120	522002	2
nextVIT Waschtisch-Element Einloch-/Wandbatterie Systembauhöhe 120 Barrierefrei	524002	2
nextVIT Urinal-Element AP-Spülsystem Systembauhöhe 120 Elektronisch/Mechanisch	530002	1
nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem Systembauhöhe 120 Elektronisch/Mechanisch	532012	1
nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem K3 Systembauhöhe 120 Elektronisch	532013	1
nextVIT Stütze C-Schiene	541022	1
nextVIT Wandwinkel	541023	12
nextVIT Stützenverlängerung 480mm EC	546019	1
nextVIT Montagemodul Ständerleichtbau Waschtisch ELB	547009	1
nextVIT Stütz-/Stützklappgriff-Element	549016	1

Zurück zur Übersicht




Level of Geometry


Der Feinheitsgrad der Geometrie (Level of Geometry) lässt sich über die Revit Funktion „Detailierungsgrad“ einstellen.



Detailierungsgrad



Grob



Mittel/Fein

Zurück zur Übersicht