



- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausehalter, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1250 mm), Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage - Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Werkstoff **Messing/Verbundwerkstoff**

VORSCHRIFTEN

EN Standard **EN1112**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **S-P-06395**

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **4,14**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,17**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2110,00**
 EPD module C1 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,80**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,19**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-1,43**

