



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Standmontage
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Handbrause, Brauseschlauch (1250 mm)
- Ausziehbrause, Schnellkupplung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosette rund, Hülse
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Friseurarmatur

## TECHNISCHE DATEN

### DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Spar-Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	Ø 10 mm
Ausladung	119 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

### VORSCHRIFTEN

EN Standard	EN 817, EN 1112, EN 1113
-------------	--------------------------

### ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

KIWA	K6116/08
Konformitätserklärung	DoC



