



- Wandmontage
- Stahl gebürstet
- Handbrause, Brausestange, Variable Montagemöglichkeit, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1750 mm), Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage - Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

## TECHNISCHE DATEN

### DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	<b>12.0 l/min</b>
---	-------------------

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgung	<b>max. +65°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-5 bar</b>
Durchmesser	<b>Ø 22 mm</b>
Installationsabstand	<b>max 720 mm</b>
Länge / Höhe	<b>766 mm</b>
Werkstoff	<b>Messing/Verbundwerkstoff</b>

### VORSCHRIFTEN

EN Standard	<b>EN1112</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06395</b>

### NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>7,85</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,32</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>2110,00</b>
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>1,51</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,36</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-2,71</b>

