




VERWENDUNGSZWECKE

- Für Belagdicken ≥ 15 mm
- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

EIGENSCHAFTEN

- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

TECHNISCHE DATEN

Tastenform eckig

LIEFERUMFANG

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

ZUBEHÖR

- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen

INFO

- Alle verfügbaren Farben und Oberflächen sowie die Lieferfristen sind im Dokument "Betätigungsplatten und Urinalsteuerungen mit kundenspezifischem Finish" aufgeführt. Das Dokument ist online im Produktkatalog im Abschnitt "Dokumente" verfügbar. Im gedruckten Produktkatalog führt der QR-Code auf die Online-Produktseite mit dem Dokument

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B cm	H cm	T cm	VE1 St.
004.611.00.3 * Neu	galvanisiert und lackiert	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2026 * Auftragsbezogene Produktion