5420220733 HANSAVANTIS STYLE KÜCHENARMATUR

EINHEBELMISCHER, SEITENBEDIENT

EAN: **4057304019869** static.hansa.com/5420220733





- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**10.2 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**255 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06396**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**12,52**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,25**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**4018,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,38**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-7,08**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026





ERSATZTEILE



SP5420220733

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler und Schlüssel, Cascade SLC TJ A Matt-Schwarz	1014808V-33
02	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
02	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
03	Auslaufdichtung	59914431
04	Kartusche, 3.0	1014428V
05	Spann-Mutter, M34x1.5, SW30	1012133V
06	Hebel Matt-Schwarz	1001749V-33
07	PVC-Befestigungsplatte	59910008
08	Befestigungssatz	59913371

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026