

Geberit GIS Set Waschtisch für Standarmatur, mit UP-Geruchsverschluss







VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

EIGENSCHAFTEN

- Traverse verzinkt
- Traverse mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmäßig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, ø 50 mm
- UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

LIEFERUMFANG

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Befestigungsclips M10
- 2 Gewindestangen M10
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Fertigbauset für Waschtisch, mit UP-Geruchsverschluss

INFO

- Bei Verwendung von Waschtischen ohne Überlauf zusätzlich das Ablaufventil mit Standrohr (Art.-Nr. 240.648.00.1) bestellen

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
461.435.00.1	24.8	23.9	7	1	64