

Artikelnummer: 01 609 06 99


# Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat



Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Batteriebetrieb. Duschanschluss oben. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.




## Lieferumfang

- Elektronische Selbstschluss-Aufputz-Duscharmatur
  - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
  - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
  - Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
  - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
  - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
  - Batteriefach 6 V (integriert)
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeneinstellbar)

## Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
  - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
  - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
  - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
  - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
  - Betätigungssperrzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
  - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
  - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (oben)
- Zertifikate: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: B

## Lieferdaten

- Gewicht: 4,31 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

## Empfohlene zugehörige Artikel

| | | |
|---|---|---|
| S-Anschlussset mit Vorabsperrung | Artikelnr.: 23 775 00 99 | |
| Durchflussbegrenzer LEED | Artikelnr.: 29 239 00 99 | oder |

| | | |
|---|---|---|
| Durchflussbegrenzer BREEAM | Artikelnr.: 29 240 00 99 | oder |
| Bei Unterputz-Duschkopf-Anschluss | | |
| Abgangsbogen VITUS DN 15 | Artikelnr.: 25 668 06 99 | oder |
| Abgangsbogen VITUS DN 15 | Artikelnr.: 25 667 06 99 | oder |
| Duschkopf COMFORT Flex | Artikelnr.: 01 821 06 99 | oder |
| Duschkopf Aerosolarm | Artikelnr.: 01 814 06 99 | oder |
| Bei Aufputz-Duschkopf-Anschluss | | |
| Aufputz-Rohrset VITUS | Artikelnr.: 25 666 06 99 | |
| Aufputz-Duschkopf COMFORT | Artikelnr.: 01 846 06 99 | |
| Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS | | |
| SWS Server | Artikelnr.: 00 500 00 99 | |
| SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV | Artikelnr.: 00 507 00 99 | |
| Für Parametrierung mit Single Control SSC | | |
| SSC Bluetooth®-Modul VITUS | Artikelnr.: 00 917 00 99 | |