



Waschbeckenablauf Raumparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Überlauffunktion unsichtbar

- Länge und Höhe an Waschbecken anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Messing verchromt / Kunststoff / Sanitärkeramik

LIEFERUMFANG

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Betätigungshebel
- Manschette aus EPDM

- Stopfen
- Tauchrohrgeruchsverschluss
- Ventilabdeckung aus Keramik
- Waschbeckenanschluss

ZUBEHÖR

- Geberit Drehbetätigung mit Kabelzug
- Geberit Flachdichtung

INFO

- Für Waschtische mit Materialstärke 8–15 mm im Bereich des Ablaufventils muss zusätzlich die Flachdichtung Art.-Nr. 245.413.00.1 verwendet werden

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	d. ø mm	Ablaufleistung l/s	G "	AB mm	L cm	B cm	VE1 St
152.051.01.1	weiß	32	0.6	1 1/4	15-20	14.2-34.2	14	1